

IPH101 IP DUVAR TELEFONU

IPH101 IP telefon 2 SIP hattı, 10 hızlı arama tuşu, 1 programlanabilir DSS tuşu, HD ses ve PoE desteği ile yepyeni özelliklere sahiptir.

- 2 SIP Hattı
- HD Ses
- POE
- Ahize / Hands-free (Eller Serbest) modu
- Akıllı DSS tuşları
- İsteğe bağlı harici adaptör

Telefon Özellikleri

- Çağrı geçmişi (600 adet, gelen/aranan/cevapsız)
- Action URL / Aktif URI
- Web araması
- SIP Hotspot
- Multicast (Çoklu Gönderim)
- Direkt IP arama

Çağrı Özellikleri

- Mute (Sessize Alma)
- Hands-free (Eller Serbest)
- Çağrı bekletme / Geri alma
- Hızlı arama
- Tekrar arama
- Otomatik Cevaplama

- 3'lü Konferans
- Acil hat (Hotline)
- Özelleştirilmiş Zil Sesi
- Birincil / İkincil SIP sunucuları

Ses Özellikleri

- Kodexler: G.711a/u, G.722, G.726, G.729A, iLBC, Opus
- Akustik eko engelleyicisi (AEC)
- Sesli Etkinlik Algılama (VAD) / Konfor Gürültü Üretimi (CNG) / Arka Plan Gürültü Tahmini (BNE) / Gürültü Azaltma (NR)
- Paket Kaybı Gizleme (PLC)
- Dinamik adaptif jitter buffer
- DTMF: in-band , out-of-band , DTMF-relay (RFC2833) / SIP INFO

Network

- Fiziksel: 10 / 100Mbps Ethernet portu
- IP Modu: IPv4 / IPv6 / IPv4 & IPv6
- IP Konfigürasyonu: Statik / DHCP / PPPoE
- Network erişim kontrolü: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN: 802.1P / Q
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- Firewall

Protokoller

- UDP / TCP / TLS üzerinden SIP2.0
- RTP / RTCP / SRTP
- STUN
- DHCP
- LLDP
- CDP
- PPPoE
- 802.1x
- SNMP
- FTP / TFTP
- HTTP / HTTPS
- TR069

Yönetim

- FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR069 ile otomatik güncelleme (Auto-Provisioning)
- Web yönetimi portalı
- Yönetici /Misafir kullanıcı hesapları
- Web tabanlı paket yedekleme
- Konfigürasyon yedekleme / geri yükleme
- Yazılım güncelleme
- Syslog
- Web Filtresi



Fiziksel Özellikler

- Tuş takımı: 19 tuş: 12 standart telefon tuş takımı (Hızlı arama konfigürasyonlu), 3 özellik tuşu (eller serbest, yeniden arama, arama bekletme), 3 ses kontrol tuşu, 1 DSS tuşu)

- Durum göstergesi: 2 renkli LED x1
- Ahize (RJ11) x1
- Standart RJ11 ahize kablosu x1
- 1 adet RJ45 Ethernet çıkışı: network için
- 1 adet RJ11 portu; ahize için
- Güç girişi: 5V / 2A veya PoE

- Güç tüketimi: PoE: 1.58W ~ 3.47W, Adaptör: 0.87 ~ 2.23W
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ~ 40°C
- Çalışma nemi: %10 - %95
- Kurulum: Masaüstü / Duvar montajı
- Renk seçenekleri: Siyah / Beyaz
- Cihaz boyutları: 55.8 x 215 x 57.8mm

İSTANBUL

T 0 212 355 48 00
F 0 212 275 40 01
istanbul@karel.com.tr

ANKARA

T 0 312 293 01 00
F 0 312 267 21 05
ankara@karel.com.tr

İZMİR

T 0 232 445 55 55
F 0 232 441 73 73
izmir@karel.com.tr

ANTALYA

T 0 242 323 13 13
F 0 242 323 09 83
antalya@karel.com.tr

BURSA

T 0 224 244 74 84
F 0 224 244 98 00
bursa@karel.com.tr

VAN

T 0 432 214 00 30
F 0 432 214 03 60
van@karel.com.tr

KAREL

www.karel.com.tr