

KAREL SWH0106-P | SWH1010-P AĞ ANAHTARLARI



Model	SWH0106-P	SWH1010-P
Ürün Açıklaması	4x10/100 PoE+2x10/100 Uplink Yönetilemez Anahtar 250mt. Desteği (1-4 portları)	8x10/100 PoE+2x10/100 Uplink Yönetilemez Anahtar 250mt. Desteği (1-8 portları)
Port		
RJ-45 10/100 PoE	4x10/100Mbps PoE RJ45 port (Port 1~ Port 4)	8x10/100Mbps PoE RJ45 port (Port 1~ Port 8)
RJ-45 10/100	2x10/100Mbps RJ45 uplink port	2x10/100Mbps RJ45 uplink port
Ağ		
Ağ Protokolleri	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Performans		
Bant Genişliği	1.2Gbps (Blok yok)	2.0Gbps (Blok yok)
Ağ Gecikmesi	Maksimum 20 µs (64 bayt paket kullanarak)	Maksimum 20 µs (64 bayt paket kullanarak)
Çerçeve filtreleme ve aktarım hızı	"10M port maksimum 14,800pps 100M port maksimum 148,800pps"	"10M port maksimum 14,800pps 100M port maksimum 148,800pps"
Güç		
Port Güç Bütçesi	30W IEEE802.3AF/AT	30W IEEE802.3AF/AT
Toplam Port Güç Bütçesi	60W	96W
Çevre Koşulları		
Çalışma Sıcaklığı	0°~40°C	0°~40°C
Çalışma Nemi	10%~ 90% Yoğuşmasız	10%~ 90% Yoğuşmasız
Boyutlar		
Boyutlar	190mm x 40mm x 131mm	210mmx 40mm x 152mm
Ağırlık	0,75kg.	1,15kg.



KAREL