



KAREL IPH206L IP OTEL TELEFONU

HD DESTEKLİ, 2 HATLI, RENKLİ EKRANLI IP OTEL TELEFONU

- 2 VoIP hattı
- POE
- 3.5 inç (480x320) renkli LCD ekran
- Handsfree desteği
- Programlanabilir esnek tuşlar (Hızlı arama tuşları)

Çağrı Özellikleri

- Sessize alma (Mute)
- Çağrı bekletme / Geri alma
- Interkom
- Hızlı arama
- Çağrı yönlendirme (Her zaman / meşgulde / cevapsızda yönlendirme)
- Aktarma (Kör / akıllı aktarma)
- Tekrar arama
- Sesli mesaj (Santral entegrasyonu)
- Acil hat (Hotline)
- Ortak masa (Hot desking)

Telefon Özellikleri

- LCD: 3.5 inç (480x320) renkli LCD ekran
- Çağrı geçmişi (600 adet, gelen / aranan / cevapsız)
- LED göstergesi
- Programlanabilir esnek tuşlar (hızlı arama tuşları)
- Eylem URL'si
- Web arama

Ses

- Kodekler: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, G.722
- Full-duplex akustik eko engelleyicisi (AEC)
- Ses etkinliği algılama (VAD) / suni gürültü üretme (CNG) / arka plan gürültü tahmini (BNE) / gürültü azaltma (NR)
- Paket kaybı gizleme (PLC)
- Dinamik adaptif jitter buffer - 300ms'ye kadar
- DTMF: in-band , out-of-band , DTMF-relay (RFC2833) / SIP INFO

Network

- Fiziksel: 2 adet 10 / 100Mbps ethernet portu
- IP konfigürasyonu: statik / DHCP / PPPoE
- Network erişim kontrolü: 802.1x
- VPN: L2TP (Şifrelenmemiş) / OpenVPN
- VLAN
- QoS

Protokoller

- UDP / TCP / TLS üzerinden SIP2.0
- RTP / RTCP / SRTP
- STUN
- DHCP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP (Şifrelenmemiş)

- OpenVPN
- SNMP
- FTP / TFTP
- HTTP / HTTPS
- TR069

Yönetim

- FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR069 ile otomatik güncelleme (Auto-Provisioning)
- Web yönetimi portalı
- Web tabanlı paket yedekleme
- Konfigürasyon yedekleme / geri yükleme
- Otomatik / manuel online yazılım güncelleme
- Syslog

Fiziksel Özellikler

- LCD: 3.5 inç (480x320) renkli LCD ekran
- Tuş takımı: 26 tuş, 6 esnek tuş, 12 standart telefon tuş takımı, 3 ses kontrol tuşu, 4 özellik tuşu, 1 hands-free tuşu
- HD ahize (RJ9) x1
- Standart RJ9 ahize kablosu x1
- 1.5M CAT5 ethernet kablosu x1

- RJ9 telefon giriři: ahize ve kulaklık x1
- 2 adet RJ45 ethernet çıkışı: network, PC (Bridge)
- DC güç giriři: 5V / 1A
- Güç tüketimi: bořta - 1.8 W~2.5W, Tepe - ~ 3W~4.5W
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ~ 40°C
- Çalışma nemi: % 10-%95
- Masa üstü kullanım
- Paket boyutları: 225x210x125mm (G x Y x Z)

İSTANBUL

T 0 212 355 48 00
F 0 212 275 40 01
istanbul@karel.com.tr

ANKARA

T 0 312 293 01 00
F 0 312 267 21 05
ankara@karel.com.tr

İZMİR

T 0 232 445 55 55
F 0 232 441 73 73
izmir@karel.com.tr

ANTALYA

T 0 242 323 13 13
F 0 242 323 09 83
antalya@karel.com.tr

BURSA

T 0 224 244 74 84
F 0 224 244 98 00
bursa@karel.com.tr

VAN

T 0 312 293 01 00
F 0 312 267 21 05
van@karel.com.tr

KAREL

www.karel.com.tr