

KAREL

OTEL TELEFONLARI

KAREL ANALOG VE IP TELEFONLAR



AMT-6110 | AMT-6110S ANALOG TELEFON



- AMT-6110 Tek Hatlı 10 Adet Misafir Servis Tuşlu Analog Telefon
- AMT-6110S Tek Hatlı 10 Adet Misafir Servis Tuşlu Handsfree Destekli Analog Telefon

Özellikler

- 10 Programlanabilir Misafir Servis Tuşu
- İşitme Cihazı Uyumlu
- Telefon Ön Yüzünde Özelleştirilebilir Hotel Logosu ve Arama Talimatları
- Ön Yüzde Oda Numarası Gösterme Seçeneği
- Bekleyen Mesaj Ledi & Gelen Çağrı Ledi
- Ahize & Handsfree Ses Seviyesi Kontrolü
- Flash, Redial (Yeniden Arama), Sessize Alma(Mute)
- Standart Siyah (Bej Rengi Seçeneği)

- Tam Boy (205mmx80mm) Özelleştirilebilir Ön Yüz
- Güç Tüketimi: 24-56 Volt
- Standart DTMF Sinyali
- 600ms ve 300ms Flash
- İşitme Cihazı Uyumlu Ahize
- RJ11 Hat Girişi, RJ11 Data Girişi, RJ9 Ahize Girişi
- 10' Hat Kablosu ve 10' Spiral Kordon
- Avrupa Standartları: EN 3014089-1, 3014089-6, 301406, EN 50360, 50361 TBR 21
- 2002/95/EC RoHS (2005/613/EC) Direktifi ile Uyumlu
- Boyut: 8.7" x 6.2" x 4.3"
- Ağırlık: 804g
- Saklama Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C
- Çalışma Sıcaklığı: 0 °C / +45 °C

AKD-5100 | AKD-5103 ANALOG TELEFON



AKD-5100



AKD-5103

- AKD-5100 Tek Hatlı Analog Telefon
- AKD-5103 Tek Hatlı 3 Adet Misafir Servis Tuşlu Analog Telefon

Özellikler

- Tek Hatlı (Proje dahilinde iki hat seçeneği mevcut)
- 3 Adet Misafir Servis Tuşu (AKD-5103)
- Full-Duplex Ahize
- Flash ve Redial(Yeniden Arama)
- Masa Üstü veya Duvara Monte Kullanım
- İşitme Cihazı Uyumlu
- Ahize Ses Seviyesi Kontrolü
- Bekletme Tuşu (İki hatlı sürümde)
- Hat 1 ve Hat 2 LED Göstergeleri (iki hatlı sürümde)
- Ön Yüzde Oda Numarası Gösterme Seçeneği
- Bekleyen Mesaj Ledi & Gelen Çağrı Ledi
- Telefon Ön Yüzünde Özelleştirilebilir Hotel Logosu ve Arama Talimatları

- Standart Siyah (Bej Rengi Seçeneği)
- Tam Boy (200mmx37mm) Özelleştirilebilir Ön Yüz
- Güç Tüketimi: 24-56 Volt
- Standart DTMF Sinyali
- 600ms ve 300ms Flash
- RJ11 Hat Girişi, RJ11 Data Girişi, RJ9 Ahize Girişi
- 10' Hat Kablosu ve 10' Spiral Kordon
- Avrupa Standartları: EN 3014089-1, 3014089-6, 301406, EN 50360-50361 TBR 21
- 2002/95/EC RoHS (2005/613/EC) Direktifi ile Uyumlu
- Boyut: 225mm x 110mm x 110mm
- Ağırlık: 385g
- Saklama Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C
- Çalışma Sıcaklığı: 0 °C / +45 °C

AAX-4100 DUVAR TİPİ ANALOG TELEFON



Özellikler

- Full-Duplex Ahize
- Manyetik Çatal Altı Anahtarı
- İşitme Cihazı Uyumlu
- Ahize Ses Kontrol Tuşu & Kapama Tuşu
- Bekleyen Mesaj Ledi & Gelen Çağrı Ledi
- Telefon Ön Yüzünde Özelleştirilebilir Hotel Logosu ve Arama Talimatları
- Standart Siyah (Bej Rengi Seçeneği)
- Tam Boy Özelleştirilebilir Ön Yüz
- Güç Tüketimi: 24-56 Volt
- Standart DTMF Sinyali

- 600ms ve 300ms Flash
- RJ11 Hat Girişi
- 6' Hat Kablosu ve 6' Spiral Kordon
- Avrupa Standartları: EN 3014089-1, 3014089-6, 301406, EN 50360, 50361 TBR 21
- 2002/95/EC RoHS (2005/613/EC) Direktifi ile Uyumlu
- Boyut: 200mm x 82mm x 48mm
- Ağırlık: 210g
- Saklama Sıcaklığı: -10 °C / +60 °C
- Çalışma Sıcaklığı: 0 °C / +45 °C

KAREL OTEL TELEFONLARI SERİSİ, HER TİP TELEFON SANTRALİYLE UYUMLU IP VE ANALOG ALTERNATİFLERİYLE, HIZLI ARAMA TUŞLARI (RESEPSİYON, ODA SERVİSİ, VB), SESLİ MESAJ UYARI IŞIĞI, OTEL LOGO UYGULAMALARI GİBİ ÖZELLİKLERİYLE OTEL KULLANICILARININ İLETİŞİM İHTİYAÇLARINA EN UYGUN ÇÖZÜMÜ SUNAR.



SMT-1110S EKRANLI IP TELEFON



Telefon Özellikleri

- SIP Destekli
- POE
- Tek Hatlı
- Sesli Mesaj
- Flash ve Redial(Yeniden Arama)
- 10 Adet Misafir Servis Tuşu
- LCD Ekran
- CID (Arayan Numarayı Gösterme) Özelliği
- Ahize / Hoparlör/ Zil Sesi Seviyesi Ayarlama
- Ön Yüzde Oda Numarası Gösterme Seçeneği
- Telefon Ön Yüzünde Özelleştirilebilir Hotel Logosu ve Arama Talimatları
- Half duplex handsfree hoparlör
- Duvara Monte Edilebilir
- 24saat, Tarih, Ay, Yıl Bazlı Alarm
- SIP Kaydı Olmadan IP Üzerinden Çağrı Yapabilme

Yönetim

- Web Arayüzü Üzerinden Ayarlar
- Web Arayüzü Üzerinden Yazılım güncellemesi
- Otomatik Güncelleme

Kodek ve Ses Özellikleri

- G.711 (a/μ-law), G.723, G.729 Desteği
- CNG, Eko Önleyici, Jitter Buffer

Ağ Özellikleri

- DHCP istemcisi
- HTTP / DHCP / NAT sunucusu
- PPPoE / Statik / DHCP IP ataması
- TOS / VLAN IEEE 802.1 p / q
- DTMF In-Band / Out-of-Band DTMF (RFC2833) / SIP Info (RFC2976)

Güvenlik

- Web Arayüzü İçin HTTP 1.1 Kimlik Doğrulaması
- SIP Kimlik Doğrulama için MD5 (RFC 2069 / RFC2617)

Fiziksel Özellikler

- PoE IEEE802.3af destekli (Ethernet Üzerinden Güç)
- Güç Adaptörü: Giriş: 100 ~ 240 VAC, Çıkış: 6V / 1A
- 2xRJ45 10/100 Mbps LAN/WAN Ethernet portu
- 2 x 16 LCD Ekran (0.8"x3.14")
- Bekleyen Mesaj Ledi
- Tarih ve Saat Göstergesi
- RJ9 Ahize Çıkışı
- Boyutlar: 5.08" x 5.8" x 5.14"
- Ağırlık: 800 g
- Saklama Sıcaklığı: -10°C / +60°C
- Çalışma sıcaklığı: 0°C / +50°C

Sertifikalar

- EMI
EN 61000-6-4
EN 61000-6-3
EN 55014-1
EN 55022
EN 55015
EN 55014-1
EN 55013
EN 55011
- Güvenlik - LVD
- EMC
• IEC 61000-4-8 / EN 61000-4-8 (Global)
- IEC 61000-4-11 / EN 61000-4-11 (Global)
- IEC 61000-4-12 / EN 61000-4-12 (Global)
- EN 50204 (Global)
- ROHS & WEEE 2002/95/EC ROHS , 2002/96/EC WEEE direktifi ile uyumlu

SKD-1103 IP TELEFON



Telefon Özellikleri

- SIP Destekli
- POE
- Tek Hatlı (Proje dahilinde iki hat seçeneği mevcut)
- Sesli Mesaj
- Full-Duplex Ahize
- Çağrı Bekletme (2 Hatlı Versiyonda)
- 3 Adet Misafir Servis Tuşu
- Ahize Ses Seviyesi Ayarlama
- Duvara Monte Edilebilir
- İşitme Cihazı Uyumlu
- Ön Yüzde Oda Numarası Gösterme Seçeneği
- Telefon Ön Yüzünde Özelleştirilebilir Hotel Logosu ve Arama Talimatları
- Flash ve Redial (Yeniden Arama)

Yönetim

- Web Arayüzü Üzerinden Konfigürasyon
- Web Arayüzü Üzerinden Hızlı Arama Tuşlarının Ayarı
- Web Arayüzü Üzerinden Yazılım Güncelleme
- Otomatik Güncelleme
- Ahizeden IP Adresini Öğrenebilme

Güvenlik

- Web Arayüzü için Kullanıcı Adı/Şifre
- SIP Doğrulama için MD5 (RFC2069/ RFC2617)

Kodek ve Ses Özellikleri

- G.711 (a/μ-law), G.723, G.729 desteği
- CNG, LEC (Eko Önleyici), Jitter Buffer
- VAD (Ses Aktivitesi Algılama)
- PLC (Paket Kaybını Sıkıştırma)

Ağ Özellikleri

- PPPoE / Statik / DHCP IP atama
- Telnet /HTTP Sunucu / DNS
- ToS / VLAN IEEE 802.1 p/q

Fiziksel Özellikler

- PoE IEEE802.3af Destekli (Ethernet Üzerinden Güç)
- Güç adaptörü: Giriş: 100 ~ 240 VAC, Çıkış: 6V / 1A (Opsiyonel)
- 1xRJ45 10/100 Mbps Ethernet Portu
- Ahize Ses Kontrol Tuşu
- Bekleyen Mesaj Ledi & Gelen Çağrı Ledi
- RJ9 Ahize Çıkışı
- Boyutlar: 180mm x 100mm x 80mm
- Ağırlık: 714g
- Saklama Sıcaklığı -10°C / +60°C
- Çalışma sıcaklığı 0°C. / +40°C

Sertifikalar

- EMI, Güvenlik, EMC
EN 55022
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
IEC 61000-4-2
EN 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-11
- ROHS & WEEE 2002/95/EC ROHS , 2002/96/EC WEEE Direktifi ile Uyumlu

SFT-1100 DUVAR TİPİ IP TELEFON



Telefon Özellikleri

- SIP Destekli, 2 Hat Desteği
- Çağrı Bekletme
- Sessize Alma (Mute)
- Ahize / Zil Sesi Seviyesi Ayarlama
- Sesli Mesaj
- Duvara Monte Edilebilir
- Koridor Sensörü
- Zaman Aşımı

Yönetim

- Web Arayüzü Üzerinden Konfigürasyon
- Web Arayüzü Üzerinden Yazılım Güncelleme
- Otomatik Güncelleme
- Ahize Üzerinden IP Öğrenebilme/
Fabrika Ayarlarına Dönme/Otomatik Güncelleme

Kodek ve Ses Özellikleri

- G.711 (a/μ-law), G.723, G.729a Desteği
- CNG, Eko Önleyici, Jitter Buffer

Ağ Özellikleri

- PPPoE / Statik / DHCP IP Atama
- HTTP Sunucu
- DHCP Sunucu
- ToS, VLAN 802.1 p / q
- DTMF; In band / Out band (RFC2833) /
- SIP INFO (RFC2976)

Fiziksel Özellikler

- POE (Ethernet Üzerinden Güç)
- Güç Adaptörü: Giriş: 100 ~ 240 VAC, Çıkış: 6V / 1A (Opsiyonel)
- Toplam 18 Tuş
- Alfanumerik Tuş 0 ~ 9, *, #
- Hat 1 / Hat 2 Tuşu (Kırmızı LED)
- Ses Seviyesi Tuşu
- Bekletme Tuşu (Kırmızı LED)
- Sessize Alma Tuşu (Kırmızı LED)
- Mesaj Tuşu (Kırmızı LED)
- Sesli Mesaj Işığı (Kırmızı LED)
- 1xRJ45 10/100 Mbps Ethernet portu
- Saklama Sıcaklığı: -10°C / +60°C
- Çalışma sıcaklığı: 0°C. / +40°C

Sertifikalar

- EMI, Güvenlik, EMC
EN 55022
EN 60950-1
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
- ROHS & WEEE 2002/95/EC ROHS ,
2002/96/EC WEEE Direktifi ile Uyumlu

İSTANBUL

T 0 212 355 48 00
F 0 212 275 40 01
istanbul@karel.com.tr

ANKARA

T 0 312 293 01 00
F 0 312 267 21 05
ankara@karel.com.tr

İZMİR

T 0 232 445 55 55
F 0 232 441 73 73
izmir@karel.com.tr



ANTALYA

T 0 242 323 13 13
F 0 242 323 09 83
antalya@karel.com.tr

BURSA

T 0 224 244 74 84
F 0 224 244 98 00
bursa@karel.com.tr

VAN

T 0 432 214 00 30
F 0 432 214 03 60
van@karel.com.tr



KAREL

www.karel.com.tr

