



KAREL DE244 | DE245 IP DECT EL ÜNİTESİ

Karel IP DECT sistemlerin merkezi olan IP DECT baz istasyonları santral ile bütünleşik olarak çalışır.

Karel IP DECT baz istasyonları, kablosuz IP DECT telefonların santral üzerinden kablosuz iletişim kurması için sinyal dağıtıcı görevini yerine getiren ünitelerdir. Karel IP DECT sistemlerde baz istasyonunun handover ve roaming olarak adlandırılan 2 önemli özelliği işletmeye çalışma sürekliliği ve esneklik sunar. IP DECT el üniteleri ile kapsama alanındaki herhangi bir noktada görüşmeye başlanabilir ve

handover özelliği sayesinde de görüşmeye hareketli olarak devam edilebilir. Kullanıcı, aynı el ünitesini roaming özelliği sayesinde herhangi bir ek ayar yapmadan aynı abone numarası ile farklı bir lokasyonda da kullanabilir.

Özellikle hareketli çalışan personelin her zaman her yerden iletişim kurmasını sağlayan işletmeler, geniş Karel IP DECT El Ünitesi modelleri arasından ihtiyaç duydukları modelleri; projeye, kullanım alanlarına ve bütçeye göre tercih etmektedir.



Karel DE244 | DE245 Teknik Özellikler

Model	DE244	DE245
Kullanıcı Arayüzü		
Ekran	Yüksek çözünürlük, 262 K renk, 128 x 160 piksel LED aydınlatmalı LCD ekran 28x35 mm(1.8 inç) TFT ekran	Yüksek çözünürlük, 262 K renk, 240 x 320 piksel LED aydınlatmalı LCD ekran 31x41 mm(2.0 inç) TFT ekran
Gösterge	Şarj ve gelen çağrıda aydınlatmalı ekran	Şarj ve gelen çağrıda aydınlatmalı ekran
Titreşim	Gelen çağrıyı gösterir	Gelen çağrıyı/mesajı gösterir
Tuşlar	3 adet programlanabilir tuş, 4 eksenli yön tuşu, açma/kapama tuşu, ses açma/kapama tuşu, numara tuşları	3 adet programlanabilir tuş, 5 eksenli yön tuşu, açma/kapama tuşu, ses açma/kapama tuşu, numara tuşları
Ses		
Zil seviyesi	8 kademe	8 kademe
Kulaklık ses seviyesi	8 kademe (Her kademe 3dB)	8 kademe (Her kademe 3dB)
Maks.zil sesi seviyesi	88 dBA@10cm	88 dBA@10cm
Hoparlör	Dubleks handsfree fonksiyonu	Dubleks handsfree fonksiyonu
Dil		
Dil Desteği	18 dil desteği (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Flemenkçe, Danimarkaca, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Çekce, Yunanca, Macarca, Polonyaca, Rusça, Slovakça, Fince) +1 yüklenebilir	18 dil desteği (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Flemenkçe, Danimarkaca, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Çekce, Yunanca, Macarca, Polonyaca, Rusça, Slovakça, Fince) +1 yüklenebilir
Telefon Defteri		
Yerel Rehber (Kişisel)	48 karakter isim, 24 dijit iş numarası, 24 dijit mobil numara, 24 dijit diğer numaralar, kişiye zil tonu atama, 250 giriş.	48 karakter isim, 24 dijit iş numarası, 24 dijit mobil numara, 24 dijit diğer numaralar, kişiye zil tonu atama, 250 giriş.
Şirket Rehberi	24 karakter isim, 24 dijit numara, her giriş için 1 numara, 1000 giriş.	24 karakter isim, 24 dijit numara, her giriş için 1 numara, 1000 giriş.
Merkezi Rehber	40 karakter isim, 20 dijit numara	40 karakter isim, 20 dijit numara
Telefon		
Gösterge	14 farklı çalma sinyali, titreşim	14 farklı çalma sinyali, titreşim
Çağrı Cevaplama	Normal(Açma tuşu) veya otomatik cevaplama	Normal(Açma tuşu) veya otomatik cevaplama
Çağrı listesi kapasitesi	25 aranan, gelen ve cevapsız çağrı (Zaman bilgisi ile)	25 aranan, gelen ve cevapsız çağrı (Zaman bilgisi ile)
Mesajlaşma*		
Maksimum Mesaj Uzunluğu	12	140 karakter(Seçilen dil ve sistem ayarlarına bağlı olmak üzere)
Saklama Kapasitesi	0	30(gelen/gönderilen) mesaj
Mesaj Karakter Kodu	SMS Standard, Latin-1, UTF-8	SMS Standard, Latin-1, UTF-8
Bluetooth		
Bluetooth kulaklık desteği	-	Evet(Standart)
Geniş Bant Ses		
Kodek	G.722	G.722

Karel DE244 | DE245 Teknik Özellikler

Model	DE244	DE245
Konnektörler		
Bağlantı	Standart 3.5mm kulaklık konnektörü	Standart 3.5mm kulaklık konnektörü
Radyo		
Frekans Aralığı	1880-1900 MHz	1880-1900 MHz
Modülasyon	GFSK	GFSK
Kanal Aralığı	1.728 MHz.	1.728 MHz.
Anten	Dahili, -93dBm hassaslık	Dahili, -93dBm hassaslık
Güç Yayınımı	10mW	10mW
Batarya		
Tip	Li-Ion(3.7V 650 mAh 2.40Wh)	Li-polymer(3.7V 920 mAh)
Konuşma Süresi	16 saat (Optimum)	20 saat (Optimum)/13 saat (Bluetooth kulaklık kullanımda iken)
Bekleme Süresi	180 saat (Optimum)	240 saat (Optimum)/ 120 saat (Bluetooth kulaklık kullanımda iken)
Şarj Süresi	< 4 sa	< 4 sa
Şarj/Deşarj Döngüsü	500 tam şarj/deşarj döngüsünden sonra %65 kapasite verimi Şarj etme, yazılım indirme ve konfigürasyon için çok amaçlı konnektör	400 tam şarj/deşarj döngüsünden sonra %80 kapasite verimi Şarj etme, yazılım indirme ve konfigürasyon için çok amaçlı konnektör
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	0°C ile +40°C	0°C ile +40°C
Depolama Sıcaklığı	-20°C ile +60°C	-20°C ile +60°C
Koruma Sınıfı	IP40, IEC EN60529	IP44, IEC EN60529
ESD	4kV kontakt deşarjı, 8kV hava deşarjı (EN61000-4-2)	4kV kontakt deşarjı, 8kV hava deşarjı (EN61000-4-2)
Serbest Düşme Testi	IEC 60068-2-32, prosedür 1 (1 metreden 12 kez düşürüldü) IEC 60068-2-32, prosedür 2 (0,5 metreden 1000 kez düşürüldü)	IEC 60068-2-32, prosedür 1 (1 metreden 12 kez düşürüldü) IEC 60068-2-32, prosedür 2 (0,5 metreden 1000 kez düşürüldü)
Fiziksel		
Boyut	137x52x21,5mm	137x52x21,5mm
Ağırlık (batarya ve klip hariç)	114g	113g
Aksesuar		
Şarj	Masa üstü şarj ünitesi	Masa üstü şarj ünitesi
Klips	Asma aparatı	Asma aparatı

*Mesajlaşma sunucusu ile birlikte kullanılmalıdır.

İSTANBUL

T 0 212 355 48 00
F 0 212 275 40 01
istanbul@karel.com.tr

ANKARA

T 0 312 293 01 00
F 0 312 267 21 05
ankara@karel.com.tr

İZMİR

T 0 232 445 55 55
F 0 232 441 73 73
izmir@karel.com.tr

ANTALYA

T 0 242 323 13 13
F 0 242 323 09 83
antalya@karel.com.tr

BURSA

T 0 224 244 74 84
F 0 224 244 98 00
bursa@karel.com.tr

VAN

T 0 432 214 00 30
F 0 432 214 03 60
van@karel.com.tr

KAREL

www.karel.com.tr